

Unidad de ventilación con motor directo de rotor externo

- Con ventilador centrífugo con motor incorporado de rotor externo (RE) ultrasilencioso
- Perfilera de aluminio, aislamiento termo acústico de 15 mm de espesor y tapas intercambiables
- Caudales disponibles hasta 4.195 m³/h

Detalles de codificación

CRE 129 515

Potencia motor (w)
Tamaño ventilador
Modelo



SILENCIOSO



TAPAS
INTERCAMBIABLES



2015




CARACTERÍSTICAS

MONOFÁSICOS

Código	Q. Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m ³ /h	µF/V	W	V/hz	A	UDS	rpm	Nº	IP	°C	dB(A)	Kg
CRE129515M6	4.195	18/450	515	230/50	4,10	6	900	1	55	40	63	36

DIMENSIONES



	A	B	C	D	E	F	G
CRE12/9	680	680	680	350	316	82	248

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida

F: Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la boca de salida / G: Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca de salida

ACCESORIOS



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Reguladores




Escuadra



Filtro G4

CURVA CARACTERÍSTICAS CRE129

CRE129515



Opcional filtración G4 en aspiración, consultar. Se suministra sin tapa trasera de aspiración. Disponible con salida circular. Presión sonora medida a descarga libre en un punto intermedio de la curva de funcionamiento. Montaje no estándar: suplemento +6%.